

Használati utasítás

az Economy Water PP-vízszűrő betétcsalád részét képező PP – INLINE szűrők, bajonettzáras szűrőkhöz

Fontos biztonsági figyelmeztetések:

- Ne használja mikrobiológiailag nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű víz esetén.
- A készülék telepítése nem ajánlott megfelelő ismeretek nélkül a fordított ozmózis (R.O.) rendszerekről és a szűrők cseréjének időzítéséről.

Műszaki adatok:

- Maximális átfolyás: 2,8 L/perc
- Maximális nyomás: 8,5 bar
- Maximális hőmérséklet: +40 °C
- Minimális hőmérséklet: +5 °C
- Élettartam: 3–12 hónap (max. 5676 liter víz)

Használat és telepítés (gyorscsatlakozós kivitel):

1. A beszerelés előtt távolítsa el a szűrőbetétről az összes csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze a csatlakozók és a tömítések épségét.
3. Tolja be a csövet ütközésig a gyorscsatlakozóba (push-fit rendszer).
4. Finoman húzza vissza a csövet, hogy meggyőződjön a stabil rögzítésről.
5. Nyissa meg lassan a vízellátást, és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.
6. Az első használat előtt engedjen át néhány liter vizet a rendszeren.

Használat és telepítés (bajonettzáras kivitel):

1. A beszerelés előtt távolítsa el a csomagolóanyagot a szűrőbetétről.
2. Helyezze a szűrőbetétet a szűrőfejbe a jelöléseknek megfelelően.
3. Fordítsa el a szűrőt (általában ¼ fordulat) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg rögzül.
4. Ellenőrizze, hogy a szűrő stabilan a helyén van.
5. Lassan nyissa meg a vízellátást, és ellenőrizze a tömítettséget.
6. Az első használat előtt öblítse át a rendszert néhány liter vízzel.

+ Kiegészítés:

- Bajonettzáras típusnál: *Csere esetén a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba fordítva távolítsa el.*
- Gyorscsatlakozónál: *Eltávolításkor nyomja be a rögzítőgyűrűt, majd húzza ki a csövet.*

Karbantartás:

- A szűrőbetétet 3–12 havonta, illetve legfeljebb 5676 liter víz átszűrése után cserélni kell.
- A szűrőbetét egyszer használatos, tisztítást nem igényel.
- A csere gyakorisága a víz minőségétől és a használat mértékétől függ.
- Fertőtlenítése peroxid vagy klórvegyületekkel történik.

Fontos tájékoztatás:

- 1) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból az 45°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nem látjuk annak akadályát, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra
- 2) Alkalmazási terület: ivó-, fürdő- és használati melegvíz ellátás, háztartási, munkahelyi és közösségi célú felhasználás
- 3) A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére / nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, az 510/2023 (XI.20.) Kormányrendeletben illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és az 528/2012/EU rendeletben leírtak a mérvadók.
- 4) A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelme rendszeres szűrőcserével (legfeljebb 5676 liter víz átszűrése után) biztosított, továbbá a PP-antibakteriális előszűrők védelmét IONPURE WZ<10u nano cink molekulák hozzáadása biztosítja.
- 5) Felszerelés után, illetve hosszabb (2-3 napos) leállást követően szigorúan be kell tartani a használati útmutató előírásait, a használatba vétel előtt a termék átöblítése, legalább 1-2 liter perces kifolytatás szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad. A termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag és fém kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserevel, átöblítéssel csökkenthető.
- 6) A termék szűrőbetétjét a használati útmutatóban megadott módon és gyakorisággal (legfeljebb 5676 liter víz átszűrése után) ki kell cserélni.

7) A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szervesanyag kioldódásra lehet számítani, amely szín-, íz- és szagproblémákat okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

EW PP – INLINE szűrő, bajonettzáras szűrő cikkszámok:

AIPRO1 M	1 mikronos Economy előszűrő szűrőházban gyorscsatlakozással Male
AIPRO5 M	5 mikronos Economy előszűrő szűrőházban gyorscsatlakozással, Male
AIPRO20 M	20 mikronos Economy előszűrő szűrőházban gyorscsatlakozóval, Male
AIPRO1 F	1 mikronos Economy előszűrő szűrőházban gyorscsatlakozással Female
AIPRO1-25BAJ	1 mikronos Economy előszűrő bajonett záras házban 2,5-os méretben
AIPRO1-30BAJ	1 mikronos Economy előszűrő bajonett záras házban 3-os méretben
AIPRO1-2F	1 mikronos előszűrő 2" szűrőházban gyorscsatlakozással female
AIPRO1-BM	1 mikronos Economy előszűrő szűrőházban, belső menetes
AIPRO5 F	5 mikronos Economy előszűrő szűrőházban gyorscsatlakozással, Female
AIPRO5-25BAJ	5 mikronos Economy előszűrő bajonett záras házban 2,5-os méretben
AIPRO5-30BAJ	5 mikronos Economy előszűrő bajonett záras házban 3-os méretben
AIPRO5-2F	5 mikronos előszűrő 2" szűrőházban gyorscsatlakozóval female
AIPRO5-BM	5 mikronos Economy előszűrő szűrőházban, belső menetes